

produced by BISA Germany for Cosmo spa - Z.I. Via Contrada San Nicola 3 - I-67039 Sulmona - ☎ 0864251771 - www.cosmoparquet.com



TOPcare

**KIT DI MANUTENZIONE
OLIO BIANCO
MAINTENANCE KIT
OIL WHITE**

Per la manutenzione e conservazione
dei pavimenti oliati.
1000 ml Sapone Bianco
Pulisce e protegge il pavimento.
1000 ml Pulitore di Base
Pulisce a fondo anche la sporcizia più
tenace.

For maintenance and care of
oiled floors.
1 ltr. Soap White
Cleans and protects the floor.
1 ltr. Basic Cleaner
Cleans efficiently and removes
difficult spots.

Per la manutenzione e conservazione
dei pavimenti oliati.

1000 ml Sapone Bianco

Pulisce e protegge il pavimento.

1000 ml Pulitore di Base

Pulisce a fondo anche la sporcizia più
tenace.

**400 ml Pasta di
manutenzione Bianca**

Per il ripristino dell'olio nei pavimenti
che ne sono privi.

For maintenance and care of
oiled floors.

1 ltr. Soap White

Cleans and protects the floor.

1 ltr. Basic Cleaner

Cleans efficiently and removes
difficult spots.

**400 ml. Maintenance
Paste White**

For re-oiling of dried out floors.

COSMO
Manufactured by T.T. Industrie - Bergamo

MANUTEN
NATUR
315





ÖLREINIGER OIL CLEANER



TAPU
NG828
-25
NON DISPERDERE
NELL'AMBIENTE. TEMPER. GELD
CONSERVARE TRA 5°C E 20°C
E KEEF FROM FREEZING. DO
NOT DISPERSE INTO THE
ENVIRONMENT. TO CONSERVE
BETWEEN 5°C AND 20°C
1000124 A 1117


A394




















Ozone taşıyıcı
Yarışma alanı



































































ACERO CANADESE

Acer sp. p.

Energy

TopLAQ Extrabianco

23AK12GRG mm 10x90x900 Kg 17 Pezzi 36 MQ 2.916



XSAC090009010M050

Listoncino Maxi



L10012322

EN 14342:2005+AC:2008 2010
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO Wood Flooring

Parquet Prefinito Prefinished Parquet
Posa incollata Glued laying

Massa Volumica e Spessore
Density and Thickness 550 Kg/m³,
0,01 m

Reazione al Fuoco
Reaction to fire CII-S1

Emissione di Formaldeide
Emission of formaldehyde Classe E1

COSMO INDUSTRIE S.p.A.

Cont da San Nicola, 3 - 67039 SULMONA (AQ) - Italy

Contenuto di Pentaclorofenolo
Content of pentachlorophenol <5ppm

Resistenza alla rottura
Breaching strength NPD

Scivolosità
Slipperiness NPD

Conducibilità Termica
Thermal conductivity 0,11 W/(mK)

Durabilità Biologica EN 3502
Biological durability Classe 1

Acero canadese
Comfort
Grezzo

Pezzi 00036

mq 2.916

AJ04

mm 10 x 90 x 900

kg 20,00



COS

via Contrada San
67039 Sulmona
tel. +39 0862
fax +39 0862
info@cosmopavimenti.it
www.cosmopavimenti.it

IN ITALY

MADE IN ITALY



Nodata

ROVERE

Quercus sp. p

Bianco Velo verniciato
spazzolato Bisell.

06AL09LES mm 15x180x1950 Kg 19 Pezzi 8 MQ 2,808

PURV195018015R2P2



Plancia Unica



L11007914

EN 14342:2005+AC:2008 2011
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO WOOD FLOORING
Parquet Prefinito Prefinished Parquet
Finito a Strada Finished on Site
Massa Volumica e Spessore
Density and Thickness
0,015 m
650 kg/m²
Classe E1
Contenuto di Formaldeide
Formaldehyde Content
<0,13 mg/m³
Classe 1
Contenuto di Pentachlorophenol
Content of pentachlorophenol
<5ppm
Resistenza alla rottura
Breaking strength
NpD
Lavorata
Densified
Caratteristiche Tecniche
Technical Characteristics
Durata Minima in Anni
Minimum Durability in Years
Classe 1





LUXENTI

LIBELLO NEL PAROLE



L11008961

MS18709202

Sfogliato 1870x920x2

Umidità:
for 70

8%

08AL11BAD

NR	40.107
MT	75
MQ	69
MC	0.138















ROVERE TERMICO

Elegance

TopMAT Ver. effetto olio

28AK12PQF mm 10x120x1200 Kg 24 Pezzi 28 MQ 4,032



KMRT120012010A100

Plancia Mikra



L10012637

EN 14342:2005+AC:2008 2010

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO Wood Flooring

Parquet Prefinito Prefinished Parquet

Posa incollata Glued laying

Massa Volumica e Spessore
Density and Thickness

0 Kg/m³,
0,01 m

Reazione al Fuoco
Reaction to fire

Cl-S1

Emissione di Formaldeide
Emission of formaldehyde

Classe E1

Contenuto di Pentachlorofenolo
Content of pentachlorophenol

<5ppm

Resistenza alla rottura
Breaching strength

NPD

Scivolosità
Slipperiness

NPD

Conducibilità Termica
Thermal conductivity

0 W/(mK)

Durabilità Biologica EN 350/2
Biological durability

Classe 1

COSMO INDUSTRIE S.p.A.

Cont. da San Nicola, 3 - 67039 SULMONA (AQ) - Italy

ROVERE

Quercus sp. p.

Atmosphere

Spazzolato grezzo

28AK06 mm 10x110x1190 Kg 25 Pezzi 28 MQ 3,665



KMRV119011010G200

Plancia Mikra



C10005627

EN 14342:2005+AC:2008 2010

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO Wood Flooring

Parquet Prefinito Prefinished Parquet

Posa incollata Glued laying

Massa Volumica e Spessore
Density and Thickness

650 Kg/m³,
0,01 m

Reazione al Fuoco
Reaction to fire

Cl-S1

Emissione di Formaldeide
Emission of formaldehyde

Classe E1

Contenuto di Pentachlorofenolo
Content of pentachlorophenol

<5ppm

Resistenza alla rottura
Breaching strength

NPD

Scivolosità
Slipperiness

NPD

Conducibilità Termica
Thermal conductivity

0,13 W/(mK)

Durabilità Biologica EN 350/2
Biological durability

Classe 1

COSMO INDUSTRIE S.p.A.

Cont. da San Nicola, 3 - 67039 SULMONA (AQ) - Italy

WENGÉ
Millettia laurentii
Elegance
Spazzolato grezzo

14AL04SA5 mm 10x145x1450 Kg 17 Pezzi 14 MQ 2,944



DXWG145014510A200

Plancia 10



L11003374

EN 14342:2005+AC:2008 2011

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO Wood Flooring
 Parquet Prefinito Prefinished Parquet
 Pesa incollata Glued laying

Massa Volumica e Spessore 800 Kg/m³
 Density and Thickness 0,01 m

Classe E1

Resistenza al Fuoco

Reaction to fire

Emissione di Formaldeide

Emission of formaldehyde

Classe E1

Contenuto di Pentachlorodifenili
 Content of pentachlorodiphenyls

Resistenza alla rottura
 Breaching strength

Scorrevolezza
 Slipperiness

Conduttività Termica
 Thermal conductivity

Durabilità Biologica EN 350/2
 Biological durability

Classe 1


Classe 1

SMO INDUSTRIE S.p.A.

Contrada San Nicola 3 - 67039 S. MARIA (AQ) Italy

WENGÉ
Millettia laurentii
Elegance
**TopLAQ Opaco nat.
 spazzolato**

25AK05 mm 10x135x1450 Kg 19 Pezzi 14 MQ 2,741



DXWG145013510A280

Plancia 10



L11003374

EN 14342:2005+AC:2008 2011

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO Wood Flooring

Parquet Prefinito Prefinished Parquet

Pesa incollata Glued laying

Massa Volumica e Spessore 800 Kg/m³

Density and Thickness 0,01 m

Classe E1

Resistenza al Fuoco

Reaction to fire

Emissione di Formaldeide

Emission of formaldehyde

Contenuto di Pentachlorodifenili

Content of pentachlorodiphenyls

Resistenza alla rottura

Breaching strength

Scorrevolezza

Slipperiness

Conduttività Termica

Thermal conductivity

Durabilità Biologica EN 350/2

Biological durability

Classe 1

Classe E1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1










































ACQUISTI E SOGGIETTO A VERIFICA
ANNUALE DA PARTE DEI SERVIZI



5105



DLX 300

DLX 300



CECCATO ARIA COMPRESSA SPA Brendola, Italy

Type: DLX 300

Product nr: 00778599

Year: 2002

Weight: 345 Kg.

Serial nr: CAI053533

Dryer/Secheur/Trockner/Essiccatore 400 V 50 Hz 5,29 Kw 3Ph

Compressor/Compresseur/Kompressor V Hz Kw Ph

Working Pressure: bar(e) Max Inlet Temperature: 55 °C

Max Pressure: bar(e) Max Ambient Temperature: 45 °C

Refrigerant: R404A Quantity: 5,0 Kg.



Made in the EU



www.ceccato.com/aria-compresse/aria-compresse.htm

D50577





N° DE SERIE		DATE	CE
E1EP283302		1000	
CATERPILLAR			
CHARIOT :	MODELE	MASSE	
	EP25	3277 kg	(AVEC FOURCHES SANS BAT.)
BATTERIE :	TENSION	AMP HEURES	
	57.6V		(AU Taux de 5 heures)
MASSE MIN.	MASSE MAX.		
1325 kg	1715 kg		
MITSUBISHI CATERPILLAR FORKLIFT EUROPE B.V. ALMERE, PAYS-BAS			





 **C.A.C.**
CENTRO ARIA COMPRESSA
COMPRESSORI INDUSTRIALI
GRUPPI ELETTROGENI

Betonica Luigi
RESPONSABILE VENDITE
Cell: 335 - 78 35 573

Betonica Leandro
DIREZIONE SERVICE
Cell: 335 - 78 35 574

Internet: www.cacsri.com - E-mail: info@cacsri.com - betonica@cacsri.com
Via Novello, 30 - Tel. 0721 - 47 81 98 - Fax 0721 - 90 41 96 - TALACCHIO DI COLBORDOLO (PU)



UMARE
ere

PATTO TERRITORIALE
COMUNITA' MONTANA PELIGNA
INVESTIMENTO N°08









f.lli ferrari

ventilatori industriali S.p.A.



Via Marchetti, 28 - 36071 Arzignano

VICENZA-ITALY

Tel. +39 0444 471100 Fax +39 0444 471105

e-mail: fliferrari@ferrariventilatori.it

Tipo
Type

VENT ART 901 N1A L60 L60

Codice
Code

FL0901N01AL01

Anno di costr.
Year of constr.

2001

Matricola
Serial number

0162205

Portata Volum.
Flow Rate

m³/s

Pressione Totale
Total pressure

kgf/m²

Potenza Install.
Installed Power

Cod. Cliente
Customer cod.

Comm.

Item







cadamuro
aeroaspirazione industriale

PERO DI BREDA DI PIAVE - TV Tel. 0422-600147 r.a.





**E' OBBLIGATORIO
L'USO DELLA MASCHERA
O RESPIRATORE**



cadamuro
aeroaspirazione industriale

PERO DI BREDA DI PIAVE - TV Tel. 0422-600147 r.a.















IMEA®

impianti

Via dei Laghi, 1 - 61030 Calcinelli (PS) - Italy - Tel. 0721/897194

MODELLO

SOTTOSTAZIONE

TIPO


S O - 126

MATRICOLA

468 - 00

ANNO COSTRUZIONE

2000



ASPIRAZIONE HP 100



PROPRIETÀ DELLA

locafit



Locazione Macchinari Industriali
Gruppo BNL

Corso Italia, 15 - 20122 Milano - Tel. (02) 85691

Appartenente al Gruppo bancario BNL
iscritto all'Aibo dei Gruppi bancari
presso la Banca d'Italia

5079

LDS Elettromeccanica
di DURAZZI MAURO & C. s.n.c.
Via Luigi Falasconi, 32/A
61033 FERMIGNANO (PS) - ITALY
Telefono e Fax 0722/332058

TIPO AV N. 0003/99

ANNO

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

(CEI 23-51)

Costruttore: LDS

Tipo o numero di
identificazione: AV. N. 0003

Tensione nominale U_n : V. 400

Corrente nominale I_{nq} : A. 200

Natura della corrente: ALTER.

Frequenza: HZ 50

Grado di protezione: IP 55

Anno di fabbricazione: 1999

ATTENZIONE
TOLLERARE L'INCHIESTA
NELLA DI APERTURA
BASTO CORRENDO



NON ENTRARE
PRIMA DI AVER TOSTO TENDERE



NON ENTRARE
PRIMA DI AVER TOSTO TENDERE

ATTENZIONE
I SEGNALI DI ALLARME DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA
I SEGNALI DI ALLARME DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA
I SEGNALI DI ALLARME DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA
I SEGNALI DI ALLARME DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA



ATTENZIONE DI APERTURA DI APERTURA DI APERTURA




PRODOTTO DA
locatit **BNL**
Società per Azioni
Via della Libertà 10 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06/49811111 - Fax 06/49811112
E-mail: locatit@locatit.it

5079
LDS
Società per Azioni
Via della Libertà 10 - 00187 Roma (RM)
Tel. 06/49811111 - Fax 06/49811112
E-mail: locatit@locatit.it

QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Caratteristiche
Tensione nominale V: 230
Frequenza: 50 Hz
Potenza massima: 1000 W
Potenza minima: 100 W
Potenza di riserva: 100 W
Potenza di emergenza: 100 W



Small white label with illegible text.



CECCATO
RolarLife



RLE30



① MARCH-ARRESTO ③ BUENOS-AIRTA TEMP. ⑤ PUNTO DE MARCHA
② MARCH-ARREST ④ BUEN-AIRTA TEMP. ⑥ PUNTO DE MARCHA
⑦ START-STOP ⑧ HIGH TEMP. TRIP ⑨ PRESSURE STOPPOINT
⑩ STOP-STOP ⑪ HIGH TEMP. ABSCHALT. ⑫ DRUCKSTOPPUNKT

5030

Cosmo

Lavorazione Linea Pressa Listone

Ottobre 2004
Rev 00

TAV. N°12

**DIVIETI**

- È vietato indossare bracciali, catenine, anelli e quant'altro possa venire afferrato da organi in moto.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
- È vietato compiere sugli organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
- Non utilizzare la macchina senza le idonee protezioni predisposte, nel caso in cui non siano fissate l'operatore è obbligato a inserirle.
- È vietato manomettere i dispositivi di protezione.
- È vietato lasciare incustodita la linea in marcia.
- È vietato fumare.

MODALITA' OPERATIVE

- Carico pacco di strato superiore (nobile) su caricatore automatico
- Controllo che lo strato superiore venga perfettamente adagiato su sandwich precedente.

Tutte le operazioni di verifica, controllo, pulizia, settaggio e manutenzione ordinaria devono essere svolte come previsto nel foglio di controllo

PRESCRIZIONI

- Prima di iniziare il lavoro verificare che siano a disposizione le attrezzature di lavoro necessarie e che siano adatte al lavoro da compiere; che siano a disposizione i dpi e che siano in buone condizioni di efficienza.
- Mantenere sempre pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
- È obbligatorio indossare l'abbigliamento in dotazione.
- È obbligatorio indossare le calzature di sicurezza.
- È obbligatorio indossare gli otoprotettori.
- È obbligatorio indossare i guanti durante la manipolazione dei materiali.
- Utilizzare l'attrezzatura di lavoro solo ed esclusivamente per la funzione per la quale è stata costruita, essa deve essere usata correttamente e non modificata.
- Tutti gli attrezzi di lavoro devono essere usati utilizzando i guanti protettivi.
- Gli utensili devono essere impiegati solo per l'uso al quale sono stati destinati.
- Disporre i materiali sempre in modo che non costituiscano intralcio.





5023

Linea B3-Squadratura Frise

Ottobre 2004
Rev 00

TAV. N°04

**DIVIETI**

- È vietato indossare bracciali, catenine, anelli e quant'altro possa venire afferrato da organi in moto.
- È vietato fumare.
- È vietato utilizzare il transpallet per il trasporto o per il sollevamento di persone.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
- È vietato compiere sugli organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o regolazione.
- Non utilizzare la macchina senza le idonee protezioni predisposte.
- Nel caso in cui non siano fissi l'operatore è obbligato a legarsi.
- È vietato manomettere i dispositivi di protezione.
- È vietato lasciare incustodita la linea in marcia.

MODALITA' OPERATIVE

- Le frise devono essere posizionate, con il transpallet, su una pedana di sollevamento o a terra (a seconda dell'altezza del pallet), nei pressi della zona di carico.
 - Taglio reggia.
 - Prelievo frise da bancale.
 - Carico frise su nastro.
- Tutte le operazioni di verifica, controllo, pulizia, settaggio e manutenzione ordinaria devono essere svolte come previsto nel foglio di controllo.

PRESCRIZIONI

- Prima di iniziare il lavoro verificare che siano a disposizione le attrezzature di lavoro necessarie e che siano adatte al lavoro da compiere; che siano a disposizione i DPI e che siano in buone condizioni di efficienza.
- Mantenere sempre pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
- È obbligatorio indossare l'abbigliamento in dotazione.
- È obbligatorio indossare le calzature di sicurezza.
- È obbligatorio indossare gli otoprotettori.
- È obbligatorio indossare la maschera antipolvere.
- È obbligatorio indossare i guanti durante la manipolazione dei materiali.
- È obbligatorio indossare gli occhiali durante il taglio della reggia.
- Disporre i materiali sempre in modo che non costituiscano intralcio.
- Durante le manovre con il transpallet deve essere assicurata la piena visibilità.
- L'attrezzatura di lavoro solo ed esclusivamente per la funzione per la quale è stata costruita, essa deve essere usata correttamente e non modificata.
- Gli attrezzi di lavoro devono essere usati utilizzando i guanti protettivi.
- Gli utensili devono essere impiegati solo per l'uso al quale sono stati destinati.





MODALITA' OPERATIVE *

- Scelta delle lamelle manuale in base alla fioritura al colore.
- Stoccaggio manuale delle lamelle sul banco di lavoro.
- Incollatura manuale.
- Trasporto, mediante traspalet, dei bacini in deposito temporale.

Tutte le operazioni di verifica, controllo, pulizia, sfilaggio e manutenzione ordinaria devono essere svolte come previsto nel foglio di controllo.

DIVIETI


- È vietato indossare bracciali, catenine, anelli e quant'altro possa venire afferrato da organi in moto.
- È vietato utilizzare il traspalet per il trasporto o per il sollevamento di persone.
- Non utilizzare la macchina senza le idonee protezioni predisposte, nel caso in cui non siano fissate l'operatore è obbligato a inserirle.
- È vietato manomettere i dispositivi di protezione.
- È vietato lasciare incustodita la linea in marcia.
- È vietato fumare.

PRESCRIZIONI

- Prima di iniziare il lavoro verificare che siano a disposizione le attrezzature di lavoro necessarie e che siano adatte al lavoro da compiere; che siano in buone condizioni di efficienza.
- Mantenere sempre pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
- È obbligatorio indossare l'abbigliamento in dotazione.
- È obbligatorio indossare le calzature di sicurezza.
- È obbligatorio indossare i guanti durante la manipolazione delle lamelle.
- È obbligatorio indossare la mascherina antipolvere durante la manipolazione delle lamelle.










055



CORTA FRASE



RESET



STOP



STOP




IN FUSIONE




H
A
L
1
C












GOZZI AUTOMAZIONI s.r.l.
MARANELLO (MO)





A. COSTA

S.p.A.

36035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

MATRICOLA

ANNO

RIF. E OMOLOGAZIONE

POZ.

POTENZA kW

CORRENTE Amp

TENSIONE Volt

FREQUENZA Hz

TIPO CORR

A. COSTA

S.p.A.

36035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO



MATRICOLA



ANNO



RIF. E OMOLOGAZIONE



POTENZA kW



CORRENTE Amp



TENSIONE Volt



FREQUENZA Hz



TIPICO



A. COSTA

S.p.A.

36035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

[Redacted]

MATRICOLA

[Redacted]

ANNO

[Redacted]

RIF. E OMOLOGAZIONE

POZ. 6.2

POTENZA kW

[Redacted]

CORRENTE Amp

[Redacted]

TENSIONE Volt

[Redacted]

FREQUENZA Hz

[Redacted]

TIPO CORR.

[Redacted]



A COSTA

COSMO SRL

REVISIONATO IL...

DAI SOSTITUITO

OPERATORE

IL DPO RCP

AV.

IND.

A. COSTA

S.p.A.

20135 MANTOVA VIC. - ITALIA



MATRICOLA

MODELLO

SPGL 1400

01A0219

ENTRATA

SELEZIONE

PROZ. 6.3

POTENZA kW

COMBUSTIBILE

TENSIONE Vol

FREQUENZA Hz

TEMPO





A. COSTA

S.p.A.

37035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

MATRICOLA

[REDACTED]

[REDACTED]

ANNO

RIF. E OMOLOGAZIONE

[REDACTED]

P.02.6.6

POTENZA kW

CORRENTE Amp

TENSIONE Volt

FREQUENZA Hz

TIPO CORR

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







A. COSTA

S.p.A.

36065 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

RULLIERA 3000 X 500

MATRICOLO

91/A 9/123

ANNO

RIF. E OMOLOGAZIONE

1 9 9 1 9 - 2

POTENZA kW

CORRENTE Amp

TENSIONE VcR

FREQUENZA Hz

TIP. CORR.

3 8 0

5 0

3 0

7

A. COSTA
S.p.A.
36035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

IMPILATORE A VENTOSE

MATRICOLO

91/A.0.127

ANNO

1 9 9 1

RE HOMOLOGAZIONE

9 - 2 - A

POTENZA kW

CORRENTE Amp

TENSIONE Volt

FREQUENZA Hz

TIRO CORR.

3 8 0

5 0

3 0





A. COSTA S.p.A.
36035 MARANO VICENTINO - ITALIA



A. COSTA
group

MODELLO/SERIE/TIPO

CAR/SCAR/AVENTOSE

MATRICOLA

95A083

N° DI SERIE

ANNO DI COSTRUZIONE

1995

PESO

DIAMETRO MAX UTENSILI

DIAMETRO MIN UTENSILI

VEL. ROT. MAX UTENSILI

POTENZA KW

CORRENTE A

TENSIONE V

FREQ. HZ

TIPO CORR.

380

50

3 W

A. COSTA

35025 VARESE VS - ITALIA



MODELLO

RULLIERA

MATERIALE

91AO 122

DATA DI IMPIANTAZIONE

29.2.8.16

ANNO

POTENZA kW

CORRENTE A/C

TENSIONE VAC

FREQUENZA Hz

TIPO COPR



A. COSTA

S.p.A.

36035 MARANO VIC. - ITALIA



MODELLO

MATRICOLA

ANNO

RIF. E OMOLOGAZIONE

POZ. 6.1

POTENZA kW

CORRENTE Amp

TENSIONE Volt

FREQUENZA Hz

TIPO CORR













SORBINI

MADE IN ITALY

MODELLO
TYPE

320 M / 11

DATA DI COSTRUZIONE
MANUFACTURING DATE

21/04/1991

MATRICOLA
SERIAL NUMBER

000000000

POTENZA TOTALE INSTALLATA
TOTAL INSTALLED POWER

KVA 500

ALIMENTAZIONE
ELECTRIC SUPPLY

VOLT 1000 50 Hz

ESF 1000 01



PASSERI
TEKNODINAMIK
Tecnodinamica & Tecnologie

66021 SAN GIOVANNI TEATINO (CH) - FRATEL SAMBUCCO VIA GIOVANNI XXIII, 1 - ITALY TEL. 085/435384 - 440776 - FAX 085/440776



5067

Lavorazione: Linea Imballaggio Listone

Ottobre 2004
Rev 00

TAV. N°21

**DIVIETI**

- È vietato indossare braccialetti, catenine, anelli e quant'altro possa venire afferrato da organi in moto.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto.
- È vietato compiere sugli organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o regolazione.
- Non utilizzare la macchina senza le idonee protezioni predisposte, nel caso in cui non siano fissate l'operatore è obbligato a inserirle.
- È vietato manomettere i dispositivi di protezione.
- È vietato lasciare incustodita la linea in marcia.
- È vietato fumare.

MODALITA' OPERATIVE

- Carico pacco di listoni sotto caricatore automatico.
- Controllo visivo della superficie verniciata.
- Controllo marcatura a getto d'inchiostro.
- Sostituzione nastro corteggiatrice.

Tutte le operazioni di verifica, controllo, pulizia, settaggio e manutenzione ordinaria devono essere svolte come previsto nel foglio di controllo.

PRESCRIZIONI

- Prima d'iniziare il lavoro verificare che siano a disposizione le attrezzature di lavoro necessarie e che siano adatte al lavoro da compiere; che siano a disposizione i dpi e che siano in buone condizioni di efficienza.
- Mantenere sempre pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
- È obbligatorio indossare l'abbigliamento in dotazione.
- È obbligatorio indossare le calzature di sicurezza.
- È obbligatorio indossare i guanti durante la movimentazione dei pacchi.
- Utilizzare l'attrezzatura di lavoro solo ed esclusivamente per la funzione per la quale è stata costruita, essa deve essere usata correttamente e non modificata.
- Disporre i materiali sempre in modo che non costituiscano intralcio.





























ATTENZIONE!

PRIMA DI APRIRE LA VALVOLA
SCARICO CON TRO-LARE SE
CHE LA VALVOLA D'ESPANSIONE
SIA FUNZIONANTE.
BASTA PREMIERE CON UN C
IL DISCHETTO INTERNO

UVO 5059

-9999

GRACIEV TRANS. AGRICOLA PARQUET ALTA
RESISTENZA AL GRAPPO
COPERTURA

CE: 00006009 FI SILVI MARINA
AGM: 00001031 SABLONE WALTER
CHET



400

KG 743843 A 10036



LIQUID







SPETT.

C.N.R. DI CAMELI MARIO & C.SAS

ZONA INDUSTRIALE - VIA DELLA CHIMICA
64020 - SCERNE DI PINETO (TE)

10/5177

ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI			U.M.	QUANTITÀ
		SVILUPPO	ALTEZZA	GRANA		
01PS23 0040	N	2620	1350	40	NR	5
ABB.PS23 NASTRO						



SPETT.

C.M.R. - DI CAMELI MARIO & C. SAS - VIA DELLA CHIAVATA 1
ZONA INDUSTRIALE - 44020 - SCERNE DI PINETO

ARTICOLO	TIPO	DIMENSIONI			U.M.	QU.
		SVILUPPO	ALTEZZA	GRANA		
07555N 0960	M	2620	1350	360	NP	

Adatto alla posa sotto pavimenti in laminato, parquet e parquet in legno

opti-sound

L'innovazione dei pavimenti silenziosi

Telo isolante acustico in schiuma di polietilene reticolata fisicamente, con barriera vapore integrata, per soddisfare elevati requisiti di rumore da calpestio

25 M² | ROTOLO : 25 M X 1 M | SPESSORE : 2,1 MM



Buon isolamento anti-calpestio verso ambienti



Sub isolante irregolarità del pavimento fino a 2 mm

Ideale per

SSS

interpolamento a pagamento

Per l'ambiente



Esente da CFC

Resistenza meccanica al fuoco termico (0,050 m² s^{1/2})

Protezione dall'umidità



La barriera antiumidità è necessaria in tutti i casi di posa su pavimenti umidi, anche in caso di riscaldamento a pavimento.

Conformità con la PE



Conformità con la UNI EN 12542

Conformità con la UNI EN 12542

Nota

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542

Il prodotto è conforme alla UNI EN 12542



IROKO

COSTNO

erfen!

