

COMUNE DI MAGLIE

PROVINCIA DI LECCE

PROGETTO DI EDIFICIO RESIDENZIALE SUL LOTTO



DEL COMPARTO DI ZONA

"B3", COMPRESO TRA: VIA STICCHI

VIA BREXIA

FERRIOVA S.E.

E' fatto obbligo al titolare della presente concessione di rispettare le norme di cui alla legge 30-4-1976 n. 373, sul contenimento dei consumi energetici, e relativo regolamento di esecuzione (DPR 28-6-1977 n. 1052); prima dell'inizio delle opere murarie, di depositare presso il competente ufficio comunale la documentazione prescritta dall'art. 19 del citato regolamento, relativa all'isolamento termico; prima dell'inizio dei lavori relativi all'impianto termico, di depositare presso il suddetto ufficio comunale la documentazione prescritta dall'art. 13, inerente all'impianto termico.

RELAZIONE TECNICA

PROPRIETA'

S.N.C. FITTO E PORTALURI

PROGETTISTA

ING. V. PARLANGELI

CITTA' DI MAGLIE

Esaminato dalla Commissione

Edilizia nella seduta del 10 AGO 1978

Verbale n. 146

Maglie 24 FEB 1979

IL SINDACO

C O M U N E D I M A G L I E

Provincia di Lecce

Progetto di edificio residenziale sul lotto B₁ del comparto
di Zona B3 compreso tra: Via Sticchi, Via Brenta, Ferrovie
S.E.

Relazione illustrativa

Il progetto proposto riguarda la edificazione del lotto B₁ previsto dal "Piano di utilizzazione Urbanistico-Edilizia del comparto di Zona B3 compreso tra Via Sticchi, Via Brenta e Ferrovie S.E.".-

Il piano di utilizzazione predetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 74 del 27.6.1977 ed ha conseguito il prescritto nulla osta Regionale giusto parere favorevole dell'Ufficio Urbanistico Regionale con relazione n° 2140 del 29.3.1978.

L'edificio di progetto è contenuto nel volume fissato dallo strumento urbanistico attuativo per il lotto di che trattasi e rispetta inoltre i fili fissi di allineamento ed il perimetro di massimo inviluppo stabiliti dalle norme tecniche di attuazione.

L'edificio si compone di quattro piani fuori terra destinati ad abitazione oltre al piano seminterrato destinato a posti auto, nella misura richiesta per legge, e deposito, e dove sono anche ubicati i servizi tecnici condominiali (centrale idrica e centrale termica).

Il piano seminterrato ha un'altezza fuori terra di m. 1,40 al netto del solai di copertura sicchè risulta di fusamente areato ed illuminato.

Gli appartamenti (n°2 per piano) si compongono di n° 4 camere oltre cucina e doppi servizi di cui talora il 2°, a norma di regolamento, dotato di canna di ventilazione ad areazione forzata.

L'edificio sarà realizzato con struttura portante in cemento armato con solai latero-cementizi parzialmente precompressi o totalmente gettati in opera.

Stanti le caratteristiche geomorfologiche del terreno si prevedono fondazioni del tipo a plinti isolati.

Le murature diOMPagno a cassetta e i tavolati di tramezzo saranno realizzate con fette di pietra locale o con mattoni di pomice o cemento per consentire la realizzazione del grado di coibentazione ottimale.

L'impianto elettrico sarà del tipo sotto traccia e sa

rà allacciato alla rete di alimentazione elettrica cittadina dell'E.N.E.L.

L'impianto di riscaldamento centralizzato del tipo a gasolio avrà radiatori in ghisa o in acciaio.

Gli apparecchi igienico-sanitari saranno di porcellana e l'impianto idrico sezionato e sottotraccia avrà rete di acqua fredda e calda la cui produzione potrà eventualmente anche essere centralizzata.

Per la fornitura di acqua potabile ci si allaccerà alla rete cittadina come pure per quella di smaltimento dei liquami attraverso un impianto in ghisa e piombo.

Gli ambienti saranno trattati con intonaco civile a tre strati ad eccezione di cucina e servizi i quali, a norma di regolamento, saranno rivestiti con piastrelle maiolicate.

I pavimenti potranno essere in tavelloni o ceramica, mentre gli infissi interni saranno realizzati con essenze varieabili dal legno mogano al noce massonia.

Gli infissi esterni in legno douglas o pike-pine saranno dotati di tapparelle avvolgibili in plastica con cassonetto inserito in corso d'opera nel getto di travi e veleterie di

c.a.a.-

I prospetti esterni rivestiti con intonaco plastico

saranno riquadrati a mezzo di listelli che evidenzieranno le campiture modulari, i davanzali saranno realizzati in travertino come pure gli imbotti esterni delle vetrate alla base.

Il pavimento solare sarà realizzato su uno strato di Eracalit sovrapposto alla guaina isolante poggiata sul masso a pendio.

Il cornicione di coronamento in elementi cementizi prefabbricati o gettati in opera sarà realizzato secondo le indicazioni dei particolari costruttivi ai quali si rimanda per ogni altre utile descrizione dell'immobile.

I locali sottostanti saranno dotati di intercapedine corrente lungo tutto il perimetro esterno.

Il locale adibito a centrale termica avrà intercapedine isolata dotata di scala inclinata per l'uscita all'esterno.

Il vano scala e l'ascensore non avranno comunicazione diretta con il garage ma solo uscendo all'esterno (intercapedine) si potrà avere accesso da e per la scala.

Il locale destinato a parcheggio avrà una superficie di areazione naturale mai inferiore ad 1/15 della superficie in pianta ed una superficie di areazione con camini superiori al valore di 0,14 mq. per ogni 100 mq. di superficie in pianta.

Le dimensioni dell'immobile ed il suo ingombro plane
volumetrico sono riportate in appendice agli elaborati gra-
fici unitamente al compêto di superficie coperte e volumi
lordi.

Per ogni altra utile indicazione si rimanda agli ela-
borati grafici.